

Fästvallatabell

Temperatur	Nysnö	Grov snö / skare
+10 °C	Violett XC Klister i botten + Orange XC Klister alt. Gul HF Klister	Violett XC Klister i botten + Orange XC Klister mixad med Silver XC Klister alt. Gul HF Klister
+5 °C	Se ovan	Violett XC Klister i botten + Orange XC Klister mixad med Silver XC Klister alt. Gul HF Klister
+2 °C	HF gul alt. Violett XC Klister i botten (tunt) + Universal XC Klister alt. Orange XC	Violett XC Klister i botten + Röd XC Klister alt. Violett HF Klister alt. gul HF
0 °C	Blå XC invärmt i botten + Orange LF (Orange XC i fickan)	Violett XC Klister i botten + Röd HF alt. Violett HF Klister
-1 °C	Blå XC invärmt i botten + Violett LF eller Röd XC	Blå XC Klister i botten (tunt) + Blå HF alt. Violett HF Klister
-2 °C	Se ovan	Blå XC Klister i botten (tunt) + Blå HF alt. Violett HF Klister
-3 °C	Blå XC invärmt i botten + Violett HF eller Röd XC mixad med Blå XC	Grundvax invärmt i botten + Blå HF
-5 °C	Blå XC invärmt i botten + Violett HF alt. Violett XC	Grundvax invärmt i botten + Blå HF alt. Blå XC
-8 °C	Blå XC invärmt i botten + Violett HF	Se ovan
-12 °C	Blå XC invärmt i botten + Violett HF alt. Grön XC	Grundvax invärmt i botten + Blå HF
-15 °C	Grön XC	Grundvax invärmt i botten + Grön XC alt. Blå HF

När du använder burkvalla - Lägg alltid tunna lager (4-6 st). Hellre flera tunna än ett tjockt. Grunden värms in på en ruggad yta. Vid smutsig snö använd fluorprodukter ytterst för att stöta bort smutsen och behålla ett bra glid.



Glidvallatabell - racing

Snöttyp	Grovre snö konstgjord snö	Gammal snö	Nysnö	
Luftfuktighet Temp °c	<60%	>60%	<60%	>60%
+15 till +5	Gul LF +C22	Gul HF +C22	Gul HF +C22	Gul HF +C22
+5 till 0	Gul HF mix Röd HF +C22 Fluid	Gul HF mix Röd HF +C22 Fluid	Gul HF +C22 Fluid	Gul HF +C22
0 till -4	Violett HF +C44 Fluid	Violett HF +C44 Fluid	Orange HF mix Violett HF +C44	Orange HF + C55/C99 Fluid
-4 till -8	Röd LF	Grön HF +Orange HF	Grön HF mix med Orange HF + C44 Fluid el. C55/C99 Fluid alt. C105	Blå LF + C105 Fluid
-8 till -12	Violett LF alt. P16	Violett HF +P16	Grön HF + C380	Grön HF + C105 Fluid
-12 till -25	Grön LF +P16	Grön LF + P16/C75	Grön LF + C380	Grön LF + C75

Alltid grafit i botten för bättre slitsstyrka. Behövs ej för fluorvallor på lopp upp till 2,5 km.
Alltid grafit i botten vid kyla, för att "spärra" vallan i belaget att tränga upp.
Fluiderna ger en hårdare yta än pulver-vallorna. Fluid för aggressivare snö och pulver för nyare och finare snö.



Toppa med fluorklass C22 solid
Toppa med fluorklass C44 solid
Toppa med fluorklass C105 solid

HF = Högfliuor
LF = Lågfliuor

